

Elektronisches Regelthermometer

GFX 460 B



GFX 460 B

Technische Daten


Typ	GFX 460 B
Messbereich	-50°C ... +300°C
Auflösung	1°C
Messgenauigkeit	±1°C
Messtakt	1 s
Fühler	Pt100 wechselbar
Arbeitstemperatur	-5°C ... +60°C
Lagertemperatur	-30°C ... +70°C
Art der Regelung	Fuzzy Regelung
Sicherheitsmerkmale	Fühlerbrucherkennung, Fühlerschlusserkennung, Sicherheits- und Regelkreis gemäß DIN 12878 Klasse 1 und 2
Anschluss	Diodenstecker 5-polig DIN 45322
Sonstige Optionen	Display Hintergrundbeleuchtung, LED Anzeige für Regelstatus
Spannungsversorgung	extern 9-12V DC, 20 mA
Abmessungen	54 x 22 x 110 mm ohne Fühler
Gehäusematerial	Polyamid säurebeständig
Schutzklasse	IP 65
Gewicht	ca. 150 g

Externe Fühler für GFX 460 B




Fühler V2A, stumpf, Lemo-Größe 1

TPX 130



Fühler V2A, spitz, Lemo-Größe 1

TPX 230



Fühler, glasummantelt, Lemo-Größe 1

TPX 330

Bezeichnung	Typ	Artikel-Nr.
Elektronisches Kontaktthermometer ohne Fühler	GFX 460 B	1340-5464
Fühler	Typ	Artikel-Nr.
PT 100 Fühler V2A, stumpf, Lemo-Größe 1, L = 130 mm, Ø = 3 mm	TPX 130	1341-5437
PT 100 Fühler V2A, spitz, Lemo-Größe 1, L = 130 mm, Ø = 3 mm	TPX 230	1341-5438
PT 100 Fühler, glasummantelt, Lemo-Größe 1, L = 190 mm, Ø = 8 mm	TPX 330	1341-5439
Zubehör	Typ	Artikel-Nr.
Adapter	AX 410	1340-0155
Relaisbox	AX 400	1340-0157
Stativhalterung	AG 151	1340-5001
Silikonkabel L = 1 m	AX 110	1340-5020